

TOTAL MOTO OIL



道达尔动驰



TOTAL

应用

- 多级粘度汽油发动机油，适合车辆四季使用
- 适用于各类轿车，轻型货车以及客货两用车辆的发动机润滑
- 适合在各种行驶路况（城市道路、普通公路及高速公路）中使用
- 10W30 适用于中国北方寒冷地区(室外温度-25°C 以上)，保证发动机在低温环境下易于启动

表现

规范

API SF/CD

顾客利益

- 粘度稳定性好，在任何温度下保持足够油膜强度
- 良好的抗磨损保护
- 良好的抗氧化特性，减少沉积物的生成
- 出色的清净分散特性，保持发动机部件清洁
- 全面平衡配方，确保发动机运转稳定如一

技术指标

典型数据	单位	测试方法	SAE Grade		
			10W-30	15W-40	20W-50
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	870	874	881
运动粘度(100°C)	mm ² /s	ASTM D445	11.2	15.7	19.8
运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	73.2	116	176
粘度指数	-	ASTM D2270	144	144	130
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	228	235	255
倾点	°C	ASTM D97	-33	-27	-24

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL MOTO OIL

版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有
本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。

经销商联系方式：
业务手机：13857409345
业务QQ：944509345
www.lubes.org.cn