

TOTAL QUARTZ 4000



道达尔快驰 4000



TOTAL

应用

- 多级粘度汽油发动机油
- 适用于汽油机也适用于柴油机(轿车和轻型工程车)
- 可用于全天候下的所有工作条件(城市道路、普通公路和高速公路)
- 适用于多气阀，涡轮增压发动机
- 适用于装有催化装置并使用无铅汽油的车辆

表现

规范

API SJ/SH/CD

顾客利益

- 高粘度指数，适合大范围的工作温度变化
- 出色的抗氧化性能，延长机油使用寿命
- 极佳的清净性和分散性，有效提高发动机性能和寿命
- 出色的抗磨，抗腐蚀、防锈性能，全面保护发动机
- 减少出现有损坏作用的提前点火现象

技术指标

典型数据	单位	测试方法	SAE Grade		
			10W-30	15W-40	20W-50
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	870	876	885
运动粘度(100°C)	mm ² /s	ASTM D445	11.70	15.50	19.05
运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	75.60	116.5	169.4
粘度指数	-	ASTM D2270	149	140	128
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	230	235	246
倾点	°C	ASTM D97	-33	-27	-24

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL QUARTZ 4000

经销商联系方式：
业务手机：13857409345
业务QQ：944509345
www.lubes.org.cn



版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有
本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。