

# TOTAL QUARTZ 7000 SM



## 道达尔 快驰

### 7000 SM



#### 应用

汽油或柴油发动机

优质合成基多等级发动机润滑油

用优质矿物基础油和合成油再加上超高性能的添加剂调和而成，符合 API 最新级别 API SM/CF 级别。

推荐用于使用涡轮增压、多气门和不论是否拥有三元催化转化器的已有的先进汽油发动机上，同时也适用于使用涡轮增压或自然通风的柴油发动机和轻型卡车发动机上。

极其苛刻条件下使用

能在最恶劣的驾驶条件下工作，例如高速条件以及频繁起停的发动机。

#### 规格

国际规范

API SM/CF  
ACEA A3/B3

推荐使用车型

Ford, GM, PSA, BMW, VW, Audi and Mercedes-Benz

#### 顾客利益

显著性能

通过深度精制的基础油和优秀的合成油混合后加入独特的清净分子大幅度提高油品对发动机的清洁性。

创新的技术配方研制，对发动机从启动到运行的三个阶段（启动、暖车、正常循环）都能起到有效全面的保护作用。

出色的热稳定性和抗氧化性

延长发动机寿命 宽范

特有的合成基础油和专门挑选的优质添加剂能有效清洗活塞环、显著降低发动机积碳，从而减少发动机的磨损，延长发动机及其主要部件的使用寿命。

围的橡胶件相溶性

能保持发动机橡胶件柔软，并最大程度的减少泄露。

#### 技术指标

典型数据	方法	单位	SAE Grade
			10W-40
密度(15°C) 运动	ASTM D1298	kg/m <sup>3</sup>	868
粘度(40°C) 运动	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	97
粘度(100°C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13. 89
粘度指数	ASTM D2270	-	146
闪点 (开口杯)	ASTM D92	°C	220
倾点	ASTM D97	°C	- 30

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL QUARTZ 7000 SM 10W40

版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有

本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。

经销商联系方式：

业务手机：13857409345

业务QQ：944509345

www.lubes.org.cn