

TOTAL QUARTZ 9000 SM 5W40



快驰 9000 SM 5W40



应用

汽油或柴油发动机

极其苛刻条件下使用

- 高级全合成发动机油，采用独特的保护添加剂提供最高的润滑保护，远远超过美国和欧洲工业标准。
- 尤其适用于使用涡轮增压、多气门和不论是否拥有三元催化转化器的所有汽油发动机以及使用涡轮增压或自然通风的柴油发动机和轻型卡车发动机。
- 能在最恶劣的驾驶条件和环境下给发动机全面的保护。
- 能在高温、高负荷、高速条件等容易导致润滑油失效的极端状况下保持超长的耐久性和稳定性。

规格

国际规范
推荐使用车型

- API SM/CF
- Ford, GM, PSA, BMW, VW, Audi and Mercedes-Benz

顾客利益

显著性能

延长发动机寿命

出色的低温流动性

宽范围的橡胶件相容性

- 在城市和郊区环境中提供给发动机的高度清洁和超强的耐磨性。
- 出色的热稳定性和抗氧化性
- 特有的合成基础油和专门挑选的优质添加剂能有效清洗活活塞环、降低发动机积碳，从而减少发动机的磨损，延长发动机及其主要部件的使用寿命。
- 采用全合成基础油配方，产品具有超高的粘度指数。
- 在发动机在低温启动过程中，能快速的参与循环提供保护，同一般矿物油相比，能显著提高发动机的低温工作效率。
- 能保持发动机橡胶件柔软，并最大程度的减少泄露。

技术指标

典型数据	方法	单位	SAE Grade
			5W-40
密度(15°C)	ASTM D1298	kg/m ³	853
运动粘度(40°C)	ASTM D445	mm ² /s	87.28
运动粘度(100°C)	ASTM D445	mm ² /s	14.22
粘度指数	ASTM D2270	-	169
闪点(开口杯)	ASTM D92	°C	230
倾点	ASTM D97	°C	-39

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL QUARTZ 9000 SM 5W40

版权声明：本PDF文档版权属于"道达尔集团"所有

本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。

经销商联系方式：

业务手机：13857409345

业务QQ：944509345

www.lubes.org.cn