


TOTAL RUBIA D



道达尔红运 D



应用

- 高性能多级粘度重负荷发动机油
- 适用于任何季节下，对于工作条件非常苛刻的车辆上的涡轮增压或自然进气的柴油发动机
- 针对国内各类货车和客车的特点，增强抗磨保护配方，减少发动机的磨损，延长发动机使用寿命

规格

国际规范

API CF/CD/SF
ACEA E1

表现级别

DAIMLER CHRYSLER MB page 227.1
MAN 271
MIL-L-2104 E
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C-4

顾客利益

出色技术表现

- 优良的清净和分散特性，明显减少油泥和积碳的形成
- 多级粘度，在工作中具有出色的粘度稳定性，更适合国内较旧车况且重载的运输车辆
- 出色的抗氧化，耐腐蚀和抗起泡特性

技术指标

典型数据	单位	测试方法	SAE Grade		
			10W-30	15W-40	20W-50
密度(15 °C)	kg/m ³	ASTM D1298	875	883	891
运动粘度(100 °C)	mm ² /s	ASTM D445	11.71	15.50	19.30
运动粘度(40 °C)	mm ² /s	ASTM D445	73.58	117.6	178.4
粘度指数	-	ASTM D2270	154	138	124
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	222	228	256
倾点	°C	ASTM D97	-33	-27	-21

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据权利。

道达尔润滑油
TOTAL RUBIA D

经销商联系方式：
业务手机：13857409345
业务QQ：944509345
www.lubes.org.cn



版权声明：本PDF文档版权属于"道达尔集团"所有
本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。