

TOTAL RUBIA GAS 15W-40



道达尔

红运 GAS 15W-40

TOTAL

应用

CNG 或 LPG 发动机

适用于严苛工作条件，城郊运输

- 超高性能多级粘度天然气发动机油
- 特别为最新型的使用 CNG（压缩天然气）或 LPG（液化石油气）的发动机而开发
- 符合环保要求，有助于达到 EURO 2(欧洲 2 号)和 EURO 3(欧洲 3 号)的发动机污染控制标准
- 适用于工作在最苛刻的条件下的城郊巴士（频繁启动和停车）、公共运输、快递运输、垃圾清运车辆等

规格

欧洲汽车制造商认证

获得欧洲最主要发动机制造厂商的批准

- MAN 3271
- RENAULT TRUCKS RGD
- MERCEDES MB-Approval 226.9
- VOLVO CNG

顾客利益

保护尾气净化系统的催化剂

抗磨损保护

保护环境

- 高粘度指数赋予出色的工作粘度稳定性
- 低灰分含量可以避免尾气净化系统催化剂中毒
- 优异的抗氧化和抗硝化性能
- 突出的抗磨损和防腐蚀性能
- 符合应用在EURO 2(欧洲2号)和EURO 3(欧洲3号)的发动机上的尾气排放规格

技术指标

典型数据	单位	测试方法	SAE Grade 15W-40
密度(15 °C)	kg/m ³	ASTM D1298	885
运动粘度(100 °C)	mm ² /s	ASTM D445	14.3
粘度指数	-	ASTM D2270	140
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	> 200
倾点	°C	ASTM D97	-27
总碱值	mg KOH/g	ASTM D2896	7

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL RUBIA GAS 15W-40

版权声明：本PDF版权归"道达尔集团"所有
本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。

经销商联系方式：
业务手机：13857409345
业务QQ：944509345
www.lubes.org.cn