


# TOTAL RUBIA TIR 7400 CI



## 道达尔

## 高性能柴油机润滑油



## TOTAL

### 应用

适用于所有工程车辆  
适用于各种工作条件  
符合环保要求

- 超高性能重负荷柴油发动机油
- 特别为适应严格技术规范的新型低排放柴油发动机而开发
- 适用于工作在最苛刻的条件下的运输车辆和建筑工程机械
- 有助于达到 EURO 2(欧洲 2 号)和 EURO 3(欧洲 3 号)发动机排放控制标准

### 规格

国际规范

设备制造商认证

- ACEA E5/E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- MERCEDES MB-Approval 228.3
- MAN M 3275
- CUMMINS 20071/20072/20076/20077/20078
- VOLVO VDS-3
- MTU Type 2
- MACK EO-M+
- RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2
- CATERPILLAR CAT ECF-1
- ZF TE-ML 04C

### 顾客利益

延长换油周期  
适合车队使用  
超高技术表现

- 超高性能表现，保证换油周期更长
- 特别适合用于同时拥有多种发动机（欧洲、美国、亚洲）的综合性车队使用
- 突出的抗磨损和防腐蚀性能
- 非常有效的防止孔径抛光
- 出色的工作粘度稳定性
- 非常出色的清净分散特性（限制由于烟炱而产生的油品粘稠）

### 技术指标

典型数据	单位	SAE Grade 15W-40	SAE Grade 20W-50
密度(15 °C)	kg/m <sup>3</sup>	883	884
运动粘度(100 °C)	mm <sup>2</sup> /s	14.2	18.87
运动粘度(40 °C)	mm <sup>2</sup> /s	105	173.4
粘度指数	-	142	125
闪点(开口杯)	°C	>200	>200
倾点	°C	-30	-27
总碱值	mg KOH/g	10.3	9.53

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

TOTAL RUBIA TIR 7400 CI 15W-40

版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有  
本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。

经销商联系方式：  
业务手机：13857409345  
业务QQ：944509345  
www.lubes.org.cn