

TOTAL RUBIA XT



道达尔红运 XT



应用

- 高性能重负荷柴油发动机油
- 适用于任何季节下，对于工作条件异常苛刻的车辆上的涡轮增压或自然进气的所
有柴油发动机
- 特别适合于润滑符合 EURO 2(欧洲 2 号)的涡轮增压柴油发动机
- 尤其适用于要求延长换油周期的情况(按照各厂家规定的不同，最长换油周期可
达 30000 公里)
- 适用于要求使用 API CG-4 级别的各种工程机械发动机

规格

国际规范

API CG-4/CF-4/SJ
ACEA E2/B3/A3

表现级别

DAIMLER CHRYSLER MB page 228.1
MAN 271
CUMMINS 20071/20076
VOLVO VDS
MTU Type 1
MACK EO-L
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C-4
KOMATSU

顾客利益

出色技术表现

- 多级粘度，高粘度指数，在工作中具有非常出色的粘度稳定性
- 非常出色的清净分散特性（限制由于烟炱而产生的油品粘稠）
- 非常出色的抗磨损特性和耐腐蚀性能

技术指标

典型数据	单位	测试方法	SAE Grade	
			15W-40	20W-50
密度(15 °C)	kg/m ³	ASTM D1298	883	891
运动粘度(100 °C)	mm ² /s	ASTM D445	15.84	19.03
运动粘度(40 °C)	mm ² /s	ASTM D445	118.9	172.5
粘度指数	-	ASTM D2270	141	125
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	230	246
倾点	°C	ASTM D97	-27	-24

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL RUBIA XT

经销商联系方式：
业务手机：13857409345
业务QQ：944509345
www.lubes.org.cn

版权声明：本PDF文档版权属于“道达尔集团”所有
本公司是道达尔区域代理，只负责产品销售不涉及任何版权问题。