

# TOTAL NEVASTANE SILICONE



## 食品级脱模润滑剂 Safeguard 喷罐



### 食品级脱模润滑剂

#### SAFEGARD 喷罐润滑剂

对于气溶胶推进气体产生的问题，这种新的 **Safeguard 喷罐系统**是最终的解决之道，因为它完全不用推进气体。在 **Safeguard** 容器里面，润滑剂包含在一个非常强的橡皮内胆里，当喷嘴被按下时，内胆迫使润滑剂推出，它释放出良好持续的喷油而无需泵送，甚至可以由下向上面喷油。

#### 描述

硅-脱模润滑剂是一种高粘度，有优越稳定性的硅油，可以提供最大的润滑。高闪点的硅可以抵抗高热和氧化。它可以在-40℃到 400℃之间温度内润滑和隔离，不会冻结和胶着。硅是无味、无毒、无油脂和不留污迹的。其成份符合 FDA 的 178.3570 规定，NSF 标定为 H1，获得 NSF 准许用于由联邦政府检查的肉联厂和家禽厂的容易接触食品的场所。

特点	优点
■ 防锈和防腐蚀保护	■ 脱模剂—塑料和橡胶
■ 隔离	■ 定时器、电视开关、钟表、电气设备
■ 润滑	■ 轴衬套管
■ 降低噪音	■ 轴承
■ 无味	■ 链条
■ 无色	■ 照相机齿轮
■ 无污迹	■ 电影设备
■ 宽温度范围	■ 汽车—电池接线端，橡胶，密封垫，等
	■ 印刷和纺织工业一切割，冲孔，成型，锯，刀具，工作台，压机
	■ 食品工业—包装设备，润滑和防锈

特 性			
产品号#	123529	油膜稠度	光滑
油膜颜色	透明	干燥时间，分钟	设定油性

包装：SafeGard 喷罐瓶

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油  
TOTAL NEVASTANE SILICONE

电话：138-574-09345  
QQ在线：944509345  
<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有  
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题