

TOTAL OSYRIS 3000



油膜防锈油



应用

- **OSYRIS 3000** 由矿物油和精选添加剂组成。它在被保护金属表面形成一层极薄的含油、不固化的稳定的粘性油膜。能在室内条件下为机床及其部件，各种精加工零件及待加工零件，各种金属管材、棒材等提供长期的防锈保护。
- **OSYRIS 3000** 也能为各机械部件，齿轮箱及其中的齿轮等提供长期的室内防锈保护。
- **OSYRIS 3000** 符合 ISO6743/8(1987)的 RD 等级规范。

优势

- OSYRIS 3000 浸润性良好，易于施用。
- 良好的排水作用，易于与水分离。
- 良好的抗盐雾和潮湿环境的性能。
- 具有较强的抗手汗腐蚀性能。
- 应用简便，可采用喷、涂刷或浸泡等施用方法，采用浸泡方法时，对热的工件也可进行处理。
- 保护膜的移除：必要时可用石油溶剂、水基碱性清洗剂移除。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	OSYRIS 3000
颜色	ASTM D1500	—	褐色
密度 (15°C)	ASTM D445	kg/l	0.874
运动粘度 (20°C)	ASTM D445	mm ² /s	90
运动粘度 (40°C)	ASTM D445	mm ² /s	32
倾点	ASTM D97	°C	-15
闪点 (开口杯)	ASTM D92	°C	206
油膜厚度 (μ)		micron	4
覆盖能力		m ² /kg	310

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油
TOTAL OSYRIS 3000

电话：138-574-09345
QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有
本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题